

Bom Trabalho.

MDG

Criando a melhor fumaça por 25 anos

ICE FOG series

Se-prepara para conhecer a fumaça mais densa que jamais experimentou

- Saída de fumaça baixa extremamente silenciosa e regulável
- Unidade autónoma com rodas para fácil transportação
- Compartimentos para acessórios
- Compatível com controle remoto de timer e interfaz DMX
- Controle remoto desmontável com 8 Mts de cabo

ICE FOG Compack



- Tamanho compacto
- Consumo de líquido extremamente baixo (0.035 L por minuto a máxima potencia)
- Versões de alta e baixa pressão

ICE FOG Q



- O mais silencioso gerador de fumaça fria do mercado
- Consumo de líquido extremamente baixo (0.09 L/3 oz por minuto a máxima potencia)
- Pode ser colocado no centro da cena

DADOS TÉCNICOS

	ICE FOG Compact	ICE FOG Q
Consumo de líquido (por minuto a max. potencia)	0.035 L (1.05 oz)	0.09 L (3 oz)
Tipo de CO ₂	Versão de Baixa pressão: Refrigerado Versão alta pressão: Não-refrigerado	Baixa pressão refrigerado
Consumo de CO ₂ líquido (por minuto)	Versão de baixa pressão: 1.5 L (3.4 lb) a 1500 kPa (225 psi) Versão de alta pressão: 1.35 kg (3 lb) a 6000 kPa (875 psi)	3 L (6.8 lb) a 1500 kPa (225 psi)
Capacidade do tanque	2.5 L (0.66 galão US)	2.5 L (0.66 galão US)
Cor	Branco puro	Branco puro
Tamanho da Particula	0.5-4.5 microns	0.5-4.5 microns
Tempo de operacao do CO ₂	Versão de baixa pressão: 180 L (48 galão US) cilindro (DEWAR) = 120 minutos Versão de alta pressão: 23 kg (50 lb) Cilindro (Dewar) = 17 minutos	180 L (48 galão US) Cilindro (DEWAR) = 70 minutos
Tempo de aquecimento (máximo)	8 minutos	8 minutos
Tipo de líquido (M.S.D.S. disponível a pedido)	MDG Low Fog Fluid	MDG Low Fog Fluid
Voltagem	115 ou 230 VAC, 50/60 Hz	208 VAC 1Ø ou 230 VAC, 50/60 Hz
Consumo	1,450 W	2,850 W
Dimensões	Comprimento 1.15 m (45 1/8") Operativo 1.08 m (42 3/8") Largura 63.5 cm (25") Altura 82.5 cm (32 1/2")	1.71 m (67 3/8") 1.51 m (59 1/2") 67 cm (26 3/8") 78 cm (30 5/8")
Peso	91 kg (200 lb)	113 kg (250 lb)
Aprovação	CE approved, CSA e UL pending	CE approved, CSA e UL pending
Incluso	Controle remoto · Cabo de 8 m (26') XLR 5-pinos · Conduto de saída de Fumaça de 2.5 m (8') e 13 cm (5") de diâmetro · 3 m (10") de mangueira de baixa Pressão com regulador.	Controle remoto · Cabo de 8 m (26') XLR 5-pinos · Conduto de saída de Fumaça de 2.5 m (8') e 13 cm (5") de diâmetro · 3 m (10") de mangueira de baixa Pressão com regulador.

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Controle remoto de timer
Programa a emissão de fumaça
antecipadamente.



Interfaces
interface DMX
e tradutor MIDI.



LIQUIDO

MDG Low Fog Fluid
Seguro, não-toxico. Disponível
em 2.5 L (0.66 galão US),
20 L (5.3 galão US) e
205 L (55 galão US).



MDG

Criando a melhor fumaça por 25 anos

10301 av. Pelletier, Montréal, Québec, Canada
T (514) 272-6040 1-800-663-3020
info@mdgfog.com www.mdgfog.com

H1H 3R2
F (514) 722-3229



lighting bits

Rua Mangarida 350, São Paulo, Brasil
+55 11 2359 0470
info@lightingbits.com.br

Printed in Canada.

