



Apresentando o the FAN™: o melhor complemento para qualquer maquina de fumaça! Baixo consumo de energia só 100W - com velocidade controlável via DMX ou RDM. Este Fan ultra-compacto pode ser usado em qualquer lugar devido à sua fonte de alimentação de comutação universal (100V 240V, 50/60 Hz), seja no palco ou pendurado na sua treliça (suporte Ômega, métrica e imperial). Projetado para trabalhar em conjunto com os nossos geradores profissionais ou de forma autônomo, o FAN™ está coberto pela nossa garantia de dois anos.

Tente. Você vai se tornar bastante theFAN™

Carateristicas

- Ventilador de 3 lâminas
- 270º tilt
- Velocidade variável
- Fluxo de ar: 850 CFM
- Nível de ruído: 64 db @ velocidade máxima
- Gancho de fixação Ômega
- Furo passante métrica M12
- 0.5" furo passante imperial
- 2 alças
- Controlador de 4 botões com o painel LCD
- Temperatura de armazenamento: -40°C a + 90°C
- Temperatura de funcionamento: -20°C a + 75°C
- Pressão máxima estática: 0,83 " H2O
- Total de peso líquido: 6,8 kg (15 lb)
- Tamanho total: 381 milímetros (15 ") H x 345 mm (13,95 ") W x 254 milímetros (10") D.
- Diâmetro Fan: 264 milímetros (10,4 ")

Dados Electricos

- 100-240 VAC, 50/60 Hz, Monofásico.
- 100 Watts
- IEC 315 / C15 UL / CSA / CE 14 AWG
- Alimentação protegida

Dados

- 1 canal USITT DMX 512 padrão
- 2 conectores XLR5: 1 entrada, 1 saída.
- Controlável através de DMX + RDM

Acessórios

- Flight case

Funções digitais

- Configuração de velocidade funcionamento autônomo
- Valor DMX

Distributed by:



lighting bits

Margarida 350. São Paulo. Brasil
+55 11 2359 0470
www.lbits.com.br

Générateurs de brouillard  Fog generators
10301 Av. Pelletier, Montréal, Québec, Canada H1H 3R2
T (514) 272-6040 (800) 663-3020 F (514) 722-3229
info@mdgfog.com www.mdgfog.com