

# GERADORES DE HAZE

NICEWORK.



## ATMOSPHERE<sup>APS</sup>

### O haze mais fino no mercado

Mundialmente famoso, o ATMOSPHERE<sup>APS</sup>, padrão profissional de geradores de haze na indústria desde quase duas décadas, é a combinação perfeita para seus efeitos de luz.

## ATMe

### O haze mais fino no mercado... Está ainda melhor

O gerador de saída única e de grande volume ATMe, é a evolução do famoso ATMOSPHERE<sup>APS</sup>, o padrão profissional na indústria desde quase duas décadas.

## CARACTERÍSTICAS

– Automatic Purging System™ (APS™)  
(SISTEMA DE PURGA AUTOMÁTICA)  
Este sistema purga o módulo de aquecimento Depois do ciclo de aquecimento inicial e depois de cada emissão de haze subsequente, impedindo acúmulo residual e atolamento.

† Virtualmente silencioso, produzindo o haze mais fino com o maior tempo de suspensão  
† Emissão contínua ou momentânea de haze

### ATMOSPHERE<sup>APS</sup>



† Produção manual de haze  
0-100% controle de produção de haze pelo seu regulador

– Controle remoto separado e cabo de 8m (26 pés) incluso

† Compatível com interface DMX e timer de controle remoto

† O consumo mais baixo de fluido na indústria  
55 ml (1,86 oz fl EE.UU.) de fluido por hora a 1,38 bar (20 psi)

### ATMe



† Produção variável de haze  
Produção de haze de 0 a 100 % controlada mediante seu aparelho DMX / RDM.

– Numerosas opções de controle  
Interface de usuário LCD a 4 botões, 3 canais padrões USITT DMX512, conectores XLR-5 e conforme RDM.

† O consumo mais baixo de fluido na indústria  
Operando a 1,38 bar (20 psi), o ATMe usa apenas 55ml (1,86 oz fl EE.UU.) de fluido por hora, por um tempo prazo total de 46 horas de seu tanque de 2,5 L (0,66 galão EE.UU.).

# GERADORES DE HAZE

## ESPECIFICAÇÕES

	ATMOSPHERE <sup>APS</sup>	ATMe
<b>Consumo de fluido</b> por hora a 1,38 bar (20 psi) por hora a 2,76 bar (40 psi)	55 ml (1,86 oz) -	55 ml (1,86 oz) 110 ml (3,72 oz)
<b>Consumo de CO<sub>2</sub></b> por hora a 1,38 bar (20 psi) por hora a 2,76 bar (40 psi)	0,18 kg (0,4 lb) -	0,18 kg (0,4 lb) 0,36 kg (0,8 lb)
<b>Capacidade do tanque</b>	2,5 L (0,66 galão US)	2,5 L (0,66 galão US)
<b>Automatic Purging System (APS)<sup>TM</sup></b> (Sistema de Purga Automática)	Sim, padrão	Sim, padrão
<b>Cor do haze</b>	Branco puro	Branco puro
<b>Tamanho das partículas</b>	0,5 - 0,7 micrômetro	0,5 - 0,7 micrômetro
<b>Tempo total de execução</b> a 1,38 bar (20 psi) com o tanque cheio a 2,76 bar (40 psi) com o tanque cheio	46 horas -	46 horas 23 horas
<b>Tempo de aquecimento</b> (máximo)	8 minutos	8 minutos
<b>Tipo de Fluido</b> (Ficha de Segurança dos materiais disponível em <a href="http://mdgfog.com">mdgfog.com</a> )	MDG Neutral Fluid	MDG Neutral Fluid
<b>Voltagem de funcionamento</b>	100 - 250 V CA, 50/60 Hz	100 - 250 V CA, 50/60 Hz
<b>Consumo elétrico</b>	715 W	715 W
<b>Emissão de ruído</b> a um metro (3,3 pés)	45,4 dB (A)	45,4 dB (A)
<b>Dimensões</b>	<b>Altura</b> 68,5 cm (27") <b>Largura</b> 18 cm (7") <b>Profundidade</b> 30 cm (12")	68,5 cm (27") 18 cm (7") 30 cm (12")
<b>Peso</b>	23 kg (51 lb)	16,8 kg (37 lb)
<b>Peso de transporte</b> (com caixa de transporte)	34 kg (76 lb)	30,5 kg (67 lb)
<b>Certificado</b>	Certificado CE y ETL SPE-1000	Certificado CE, aprovado CSA y UL

# GERADORES DE HAZE

## ATMOSPHERE<sup>APS</sup> E ATM<sub>e</sub> | FLUIDOS E ACESSÓRIOS



### MDG NEUTRAL FLUID

O MDG Neutral é um fluido de fog e haze com base de óleo branco altamente refinado e filtrado.

Disponível nos seguintes tamanhos:

Garrafa de 4 L (1 galão EE.UU.) - caixa de 4, pacote de 20 L (5,3 galões EE.UU.), barril de 200 L (53 galões EE.UU.), recipiente de 1000 L (264 galões EE.UU.)

### FLIGHT CASE



### Acessórios de gás

#### 1- 1,5 KG (3,3 LB) CO<sub>2</sub>


Para converter seu gerador para uma versão portátil, utilizando uma garrafa Norte americana de gás CO<sub>2</sub>.

#### 2- 2,3 KG (5 LB) CO<sub>2</sub>

Garrafa Norteamericana de gás (aprovação DOT e TC).

#### 3- 9 KG (20 LB) CO<sub>2</sub>

Garrafa Norteamericana de gás (aprovação DOT e TC).



### Acessórios de gás CO<sub>2</sub> GAS REGULATOR Norteamericano



### Acessórios de gás CO<sub>2</sub> REFILLING KIT

- 2x CGA320 Norteamericanos
- 2x Europeos
- 1x Europeo e 1x Norteamericano



### Acessórios de gás SINGLE GAS BOTTLE ADAPTER

Para converter seu gerador a uma versão portátil, utilizando uma garrafa norteamericana de gas CO<sub>2</sub> de 1,5 kilos (3,3 lb)



### Suporte de montagem cercha HANGING TRUSS MOUNT BRACKET



### Suporte de montagem cercha SITTING TRUSS MOUNT BRACKET



### Interface de controle

- 2-CHANNEL DMX INTERFACE
- PLC / DC REMOTE CONTROL TRANSLATOR
- REMOTE CONTROL TIMER