Arena.

A Arena oferece uma superfície maior de controle com conectividade future-proof para sistemas maiores.

Hardware

- 40 faders de Playback
- 4 x encoders de playback rotativos
- Screen-based para todos os faders de playback
- 20 botões macro/executor
- Dedicated Grand Master fader
- 1 x Tela touch principal de 15.6"
- 1 x Tela touch adicional 7"
- 3 x encoders ópticos para controle de atributos
- Expanda opcionalmente o painel de controle com Tiger Touch Fader Wing
- Suporta uma tela touch adicional
- Avokey integrada
- No-Break integrado
- 1GB de Switch de rede integrado
- 1 GB de saída de link OpticalCon (Fibra Óptica)

www.Lbits.com.br
Tel: +55 11 2359-0470 / +55 11 99120-4755
contato@Lbits.com.br
Rua Lopes Chaves, 472 - São Paulo, SP - CEP: 01154-010

Especificações

Dimensões (L x P x A) 1072 x 428 x 150mm	**Peso** 23Kg	**Dimensões do Case** 1190 x 570 x 330
Peso com Case 44Kg	**Consumo de energia** 85W	**Especificações de enerfia** 110 - 240V AC, 50-60Hz
Emissão de Calor 292 BTU/hr	**Ambiente Operacional** Temperatura ambiente 0-40C / 32-104F. Max umidade 95% relativo sem condensação	**No-Break** 5 períodos separados de 5 minutos, integrado por software

Software

Software Avolites Titan	**Canais DMX** 8,192	**Max de canais DMX por sistema** 32,768
Software de visualização 3D Software Capture integrado	**Fixtures** ilimitado	**Efeitos Keyframe** Efeitos personalizados com qualquer número de Key Frames
Pixel Mapping Baseado em animação, vídeo via Synergy	**Controle Externo** Web API, MIDI, DMX, S-ACN	**Titan Net** Multiusuário com qualquer console Titan

www.Lbits.com.br
Tel: +55 11 2359-0470 / +55 11 99120-4755
contato@Lbits.com.br
Rua Lopes Chaves, 472 - São Paulo, SP - CEP: 01154-010

Formatos de Saída
ArtNet, S-ACN, ou DMX512

OS
Microsoft Windows 10 Enterprise

Conectividade

DMX 512
4 x Neutrik XLR de 5 pinos, opticamente isolado

Network
4 x 1Gb Ethercon, IEC
com LEDs de velocidade de conexão
opticamente isolado

1 GB de saída de link OpticalCon (Fibra Óptica)

1 x 1Gb Ethercon, configurado separadamente (rede 2)

Principal fonte de energia
IEC

Dados / Periféricos
4 x USB 3.0
1 frontal, 3 traseiros

Display externo
1x DVI-D

MIDI
Entrada e saída DIN de 5 pinos

SMPTE
3 pinos XLR

Acionadores de áudio
jack ¼”

Entrada de áudio
Conector Jack estéreo ¼”