

ATMe



O gerador de saída única e de grande volume ATMe, é a evolução do famoso ATMOSPHEREAPS, o padrão profissional na indústria desde quase duas décadas.

Automatic Purging System™ (APS™) (SISTEMA DE PURGA AUTOMÁTICA):

Este sistema realiza a purga do módulo de aquecimento após o primeiro ciclo de aquecimento e após cada emissão de haze, prevenindo o acúmulo de resíduos e o entupimento.

Saída de haze variável:

- Controle de saída de haze de 0–100% via dispositivo DMX/RDM.

Diversas opções de controle:

- Interface de usuário com tela LCD e 4 botões.
- 3 canais padrão USITT DMX512.
- Conectores XLR-5.
- Compatível com RDM.

O menor consumo de fluido do mercado:

– 55 ml (1,86 oz) por hora a 1,38 bar (20 psi).

Modo Teatro:

– Reduz automaticamente a velocidade do ventilador conforme o nível de emissão de névoa.

Consumo de Fluido

Por hora a 1,38 bar (20 psi):
55 ml (1.86 oz)
Por hora a 2,76 bar (40 psi):
110 ml (3.72 oz)

Consumo de CO₂

Por hora a 1,38 bar (20 psi):
0.18 kg (0.4 lb)
Por hora a 2,76 bar (40 psi):
0.36 kg (0.8 lb)

Capacidade do reservatório

2,5 L (0,66 galão US)

Sistema APS™

Sim, padrão

Cor do Haze

Branco Puro

Tamanho das partículas

0,5 - 0,7 micrômetro

Tempo Total de Operação

A 1,38 bar (20 psi) com o tanque cheio:
46 horas
A 2,76 bar (40 psi) com o tanque cheio:
23 horas

Tempo de Aquecimento

8 minutos

Tipo de Fluido

MDG Neutral Fluid

Tensão de operação

100 - 250 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energia

715 W

Emissão de ruído a 1 metro

45,4 dB (A)

Dimensões

Altura 68,5 cm (27")
Largura 18 cm (7")
Profundidade 30 cm (12")

Peso

16,8kg (37 lb)

Peso (com caixa de transporte)

34 kg (76 lb)

Certificações

Certificado CE, aprovado CSA y UL