

Atmosphere APS



Mundialmente famoso, o ATMOSPHEREAPS, padrão profissional de geradores de haze na indústria desde quase duas décadas, é a combinação perfeita para seus efeitos de luz.

Automatic Purging System™ (APS™) (SISTEMA DE PURGA AUTOMÁTICA):

Este sistema realiza a purga do módulo de aquecimento após o primeiro ciclo de aquecimento e após cada emissão de haze, prevenindo o acúmulo de resíduos e o entupimento.

- Praticamente silencioso, produz o haze mais fino com o maior tempo de suspensão no ar
- Emissão de haze contínuo ou momentâneo

Controle manual de emissão de haze:

- Controle de saída de haze de 0 a 100% através do regulador.

Controle remoto destacável com cabo de 8 metros (26 pés) incluso.

Compatível com interface DMX e temporizador de controle remoto.

Menor consumo de fluido do mercado:

– 55 ml (1,86 oz) por hora a 1,38 bar (20 psi).

Consumo de Fluido

55 ml (1,86 oz)

Consumo de CO₂

0,18 kg (0,4 lb)

Capacidade do reservatório

2,5 L (0,66 galão US)

Sistema APS™

Sim, padrão

Cor do Haze

Branco Puro

Tamanho das partículas

0,5 - 0,7 micrômetro

Tempo Total de Operação

46 horas

Tempo de Aquecimento

8 minutos

Tipo de Fluido

MDG Neutral Fluid

Tensão de operação

100 - 250 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energia

-20°C a + 75°C

Emissão de ruído a 1 metro

0,83 " H2O

Dimensões

6,8 kg (15 lb)

Peso

381 milímetros (15 ") H x 345 mm
(13,95 ") W x 254 milímetros (10") D.

Peso (com caixa de transporte)

264 milímetros (10,4 ")

Certificações

100-240 VAC, 50/60 Hz, Monofásico.

100 Watts

IEC 315 / C15 UL / CSA / CE 14 AWG

Alimentação protegida