

D3-110



Console Titan compacto 24U com touchscreen.

Controle 24 universos em um console compacto e leve.

Com touchscreen integrado e maior poder de processamento, o D3-110 está pronto para grandes shows e cronogramas mais apertados. Alimentado pelo Titan, ele suporta 24 universos em um design compacto e autossuficiente que se adapta a qualquer estúdio, instalação ou frota de locação. Robusto, confiável e totalmente equipado, o D3-110 oferece controle de alto nível em um pacote prático.

Superfície de Controle

- Telas externas: 1x opcional até 4K (UHD) ajustável
- Telas Internas: 1x 12,1", 800nit (cd/m²), touchscreen capacitivo WXGA multitoque com brilho ajustável
- Layout da superfície: Layout compacto (versão reduzida dos layouts D7 & D9)
- Faders de playback: 10 faders de 60 mm
- Botões flash: 20x botões C&K
- Teclas de programação/configuração: 76x teclas Cherry MX Low Profile retroiluminadas
- Teclas de paginação de playback: 3x teclas Cherry MX Low Profile retroiluminadas
- Teclas de controle de playback: 5x teclas retroiluminadas Cherry MX Low Profile, incluindo tecla Go
- Teclas Macro/Executor: 12x teclas retroiluminadas Cherry MX Low Profile
- Rodas de controle de atributos: 3x encoders metálicos Avo de alta resolução, com botões de seleção
- Suporta Wing por USB: 1x D3 Wing, T3 Wing ou Titan Mobile Wing
- Suporta a D3 Touch: SIM

Conectividade

DMX 512

4x Neutrik XLR de 5 pinos

Network

GIGABIT ETHERNET: 2x RJ45

Dados/Periféricos

1x USB 3.2 no painel traseiro
1x USB-C (frontal)
1x USB-A (traseiro)
2x Neutrik etherCON

SMPTE3

1x Neutrik XLR de 3 pinos (inclui indicador de sinal)

Entrada de energia

NEUTRIK TRUE 1®

Hardware

Voltagem

110–240 V AC, 50–60 Hz

Consumo de energia

Máx. 200 W

Ambiente operacional

Temperatura: 0° a 40°C
Umidade: até 95% relativa,
sem condensação

Saída de calor

A confirmar (TBC)

Tensão

3A – 1,5A

Dimensões e Peso

423 x 468 x 202 mm
8,7 kg

No-Break

até 5 períodos separados de 4 minutos, totalmente integrado ao software

Botão ON/OFF

SIM

Botão Soft Power

SIM

Classificação IP

IP20 (uso interno apenas)

Software

Software

AVOLITES TITAN

Canais DMX

24 universos (12.288)

Max. canais DMX por sistema

24 universos (12.288)

Software 3D

CAPTURE

Fixtures

Ilimitado

Titan Net

EXPANSÃO DE PROCESSAMENTO: Não
DESCARREGAMENTO DE PROCESSAMENTO:
Sim
SESSÃO MULTI-CONSOLE: Sim

Pixel Mapping

VÍDEO VIA SYNERGY,
ANIMAÇÕES DE PIXEL DO
TITAN

Controle Externo

DMX, sACN, Art-Net & Art-RDM, CIP,
GDTF (via Capture), SMPTE LTC, MIDI
via USB (MIDI Notes & MTC), Web API

Controle de Playback

Definição pelo usuário utilizando múltiplos
faders, encoders e botões

Formatos de Saídas

ArtNet, S-ACN, ou DMX512

Sistema Operacional

MICROSOFT WINDOWS 10
ENTERPRISE LTSC 64 BIT