

Ice Fog Compack



Se prepare para conhecer a fumaça mais densa que jamais experimentou.

Tamanho compacto, consumo de líquido extremamente baixo (0.035 L por minuto a máxima potência), Versões de alta e baixa pressão.

- Saída de fumaça baixa extremamente silenciosa e regulável
- Unidade autônoma com rodas para fácil transporte
- Compartimentos para acessórios
- Compatível com controle remoto de timer e interface DMX
- Controle remoto desmontável com 8 Mts de cabo

Consumo de Líquido

0.035 L (1.05 oz)

Tipo de CO²Versão de Baixa pressão: Refrigerado
Versão alta pressão: Não-refrigerado**Consumo de CO²(por min)**Versão de baixa pressão: 1.5 L (3.4 lb) a
1500 kPa (225 psi)
Versão de alta pressão:
1.35 kg (3 lb) a 6000 kPa (875 psi)**Capacidade do Tanque**

2.5 L (0.66 galão US)

Cor

Branco

Tamanho da Partícula

0.5-4.5 microns

Tempo de operação do CO²Versão de baixa pressão: 180 L
(48 galão US)
cilindro (DEWAR) = 120 minutos
Versão de alta pressão: 23 kg (50 lb)
Cilindro (Dewar) = 17 minutos**Tempo de Aquecimento**

8 minutos

Tipo de Fluido

MDG Low Fog Fluid

Voltagem

115 ou 230 VAC, 50/60 Hz

Consumo

1.450 W

DimensõesComprimento 1.15 m (45 1/8")
Profundidade 1.08 m (42 3/8")
Largura 63.5 cm (25")
Altura 82.5 cm (32 1/2")**Peso**

91 kg (200 lb)

Aprovação

CE approved, CSA e UL pending

InclusoControle remoto
Cabo de 8 m (26')
XLR 5-pinos
Conduto de saída de Fumaça de 2.5 m (8')
e 13 cm (5") de diâmetro
3m (10") de mangueira de baixa pressão
com regulador