

Me1



O Me1 é o primeiro e o menor gerador de haze da poderosa família Me.

Saída de haze variável:

– Controle de haze de 0–100% via dispositivo DMX/RDM ou controle local direto.

Ciclo de trabalho de 100%:

– Em todos os níveis de saída, a série Me gera um haze de alta qualidade e consistente, enquanto houver fluido e gás disponíveis.

Memória do último modo de operação.

Registro automático de falhas e anomalias.

Diversas opções de controle:

- Interface de usuário com tela LCD e 4 botões.
- 3 canais padrão USITT DMX512.
- Conectores XLR-5.
- Compatível com RDM.

Sistema APS™:

- Sistema que purga os módulos de aquecimento após o primeiro ciclo de aquecimento e após cada emissão de haze, prevenindo o acúmulo de resíduos e entupimentos.

Atualização de firmware

Conector USB 2.0

Saída única:

- Bico único com capacidade máxima de produção de 100 m³ (3.531 pés³) de haze por minuto.

Segunda personalidade:

- Configuração de operação MAX 3000APS.

Consumo de fluido:

- Consome apenas 1 litro (0,26 galão americano) de fluido por hora.

Consumo de Fluido

1 litro

Tipo de Gás

CO₂ ou N₂

Capacidade do reservatório

2,5 L (0,66 galão US)

Sistema APS™ Sim, padrão	Cor do Haze Branco Puro	Tamanho das partículas 0,5 - 0,7 micrômetro
Tempo de Aquecimento 8 minutos	Tipo de Fluido MDG Neutral Fluid	Tensão de operação 100 - 250 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia 715 W	Máx. produção de haze por min. 100 m ³ (3.531 ft ³)	Controle Interface de usuário com display LCD de 4 botões 3 canais padrão USITT DMX512 Conectores XLR-5 Compatível com RDM
Dimensões Comprimento: 61 cm (24") Largura: 18 cm (7") Altura: 30 cm (12")	Peso 15,62 kg (35 lb)	Peso (com caixa de transporte) Sem flight case: 20,42 kg (45 lb) Com flight case: 29,12 kg (64 lb)
Certificações CE certificado, CSA e UL aprovados		