

# Me2



**O Me2 é a versão mais potente do Me1, utilizando o mesmo chassi compacto, mas com o dobro da potência e duas saídas de haze.**

Saída de haze variável:

- Controle de haze de 0–100% via dispositivo DMX/RDM ou controle local direto.

Ciclo de trabalho de 100%:

- Em todos os níveis de saída, a série Me gera um haze de alta qualidade e consistente, enquanto houver fluido e gás disponíveis.

Memória do último modo de operação.

Registro automático de falhas e anomalias.

#### Diversas opções de controle:

- Interface de usuário com tela LCD e 4 botões.
- 3 canais padrão USITT DMX512.
- Conectores XLR-5.
- Compatível com RDM.

#### Sistema APS™:

- Sistema que purga os módulos de aquecimento após o primeiro ciclo de aquecimento e após cada emissão de haze, prevenindo o acúmulo de resíduos e entupimentos.

#### Atualização de firmware

Conector USB 2.0

#### Saída dupla:

- Com dois bicos de saída, o Me2 alcança uma produção máxima de 200 m<sup>3</sup> por minuto (7.063 ft<sup>3</sup>/min).

#### Consumo de Líquido:

- Utiliza apenas 2 L por hora (0,53 galões americanos).

---

**Consumo de Fluido**  
2 litros

**Tipo de Gás**  
CO<sub>2</sub> ou N<sub>2</sub>

**Capacidade do reservatório**  
2,5 L (0,66 galão US)

---

**Sistema APS™**  
Sim, padrão

**Cor do Haze**  
Branco Puro

**Tamanho das partículas**  
0,5 - 0,7 micrômetro

---

**Tempo de Aquecimento**  
8 minutos

**Tipo de Fluido**  
MDG Neutral Fluid

**Tensão de operação**  
100 - 250 V CA, 50/60 Hz

---

**Consumo de energia**

1.415 W

**Máx. produção de haze por min.**200 m<sup>3</sup> (7,063 ft<sup>3</sup>)**Controle**

Interface de usuário com display LCD de 4 botões

3 canais padrão USITT DMX512

Conectores XLR-5

Compatível com RDM

---

**Dimensões**

Comprimento: 61 cm (24")

Largura: 18 cm (7")

Altura: 30 cm (12")

**Peso**

16,62 kg (35 lb)

**Peso (com caixa de transporte)**

Sem flight case: 21,42 kg (45 lb)

Com flight case: 30,12 kg (64 lb)

---

**Certificações**

CE certificado, CSA e UL aprovados