

Me4



O Me4 leva a potência da linha Me a um novo nível, oferecendo uma saída quádrupla ideal para aplicações que exigem uma quantidade extremamente alta de haze.

Saída de haze variável:

- Controle de haze de 0–100% via dispositivo DMX/RDM ou controle local direto.

Ciclo de trabalho de 100%:

- Em todos os níveis de saída, a série Me gera um haze de alta qualidade e consistente, enquanto houver fluido e gás disponíveis.

Memória do último modo de operação.

Registro automático de falhas e anomalias.

Diversas opções de controle:

- Interface de usuário com tela LCD e 4 botões.

- 3 canais padrão USITT DMX512.
- Conectores XLR-5.
- Compatível com RDM.

Sistema APS™:

- Sistema que purga os módulos de aquecimento após o primeiro ciclo de aquecimento e após cada emissão de haze, prevenindo o acúmulo de resíduos e entupimentos.

Atualização de firmware

Conector USB 2.0

Saída quádrupla:

- Com quatro bicos de saída, o Me4 atinge uma produção máxima de 400 m³ por minuto (14.126 ft³/min).

Consumo de Líquido:

- Utiliza apenas 4 L por hora.

Consumo de Fluido 4 litros	Tipo de Gás CO ₂ ou N ₂	Capacidade do reservatório 6,5 L
Sistema APS™ Sim, padrão	Cor do Haze Branco Puro	Tamanho das partículas 0,5 - 0,7 micrômetro
Tempo de Aquecimento 8 minutos	Tipo de Fluido MDG Neutral Fluid	Tensão de operação 190 - 250 V AC, 50/60 Hz
Consumo de energia 2.815 W	Máx. produção de haze por min. 400 m ³ (14,126 ft ³)	Controle Interface de usuário com display LCD de 4 botões 3 canais padrão USITT DMX512 Conectores XLR-5 Compatível com RDM

Dimensões

Comprimento: 68.5 cm (27")
Largura: 28 cm (7")
Altura: 30 cm (12")

Peso

33 kg (72 lb)

Peso (com caixa de transporte)

Sem flight case: 38 kg (84 lb)
Com flight case: 44 kg (97 lb)

Certificações

CE certificado, CSA e UL aprovados