

NF9



O NF9 é um moving wash RGBL 4 em 1 de nova geração, com 32 LEDs de 50W RGBL, anel LED RGBCW e sistema óptico M-face exclusivo. Com zoom de 3,5° a 55°, é o primeiro equipamento com triplo zoom a criar efeitos de wash ricos e potentes.

Possui controle individual por pixel, sistema de rotação infinita no Pan, dimmer de 24 bits para transições suaves e um sistema digital de cores com 24 cores pré-definidas e ajuste completo de temperatura de cor.

Com estrutura leve e vedação IP66 (à prova d'água e poeira), é ideal para teatros, programas de TV, shows, projetos culturais e iluminação urbana de grande escala.

Parâmetros

Fonte de Luz

Tipo: 32 LEDs RGBL de 50W + Anel LED RGBCW
Zoom: Triplo
Ângulo de feixe (beam): 3,5° – 35°
Ângulo de campo (field): 6° – 55°
Fluxo luminoso: 18.000 lm

Especificações Elétricas

Tensão: 100–240VAC, 50/60Hz
Potência máxima: 1800W
Conexões: Entrada de energia POWER / DMX 3 ou 5 pinos / RJ45

Sistema Óptico

Controle individual por pixel
Anel LED com efeito arco-íris
Óptica M-face original com efeito de halo
Mistura de cores digital com 24 cores pré-definidas
Dimmer: 0–100%, 24 bits

Controle

Protocolo: DMX512, RDM, ArtNet, sACN, W-DMX (opcional), NFC
Modos de canal: HSIC (28 canais)
SSP (21 canais), TOUR (33 canais), TR16 (44 canais), CMY (32 canais)
PIXEL RGBL (154 canais), PIXEL Full (391 canais)
Pan/Tilt: Rotação infinita no Pan / Tilt 270° (8–16 bits)
Controle local: Onboard com modos personalizados

Especificações

Dimensões

541 × 318 × 633 mm

Peso

35 KG

Material

Magnálio

Cor

Preto

Ambiente de trabalho

Temperatura

-20°C a 45°C

Grau de proteção

IP66

Certificação

CE

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA (Ângulo 3,5°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	0.31	83000
10	0.61	20750
15	0.92	9222
20	1.22	5188
25	1.53	3320