

NH1-X



O NH1-X é um moving head híbrido IP66 de alta performance, com sistema óptico de alta eficiência e zoom de 17x, variando de 3° a 52°.

Com sistema de mistura de cores CMY profissional, gobos rotativos e fixos, efeitos vívidos e ricos em movimento, é ideal para aplicações internas e externas, como teatros, shows, parques temáticos, casas de entretenimento e muito mais.

Parâmetros

Fonte de Luz

Tipo: LED de 350W
Ângulo de zoom: 3°–52°
Fluxo luminoso: 9.500 lm
Intensidade (a 5 m / 3°): 105.000 lux

Especificações Elétricas

Tensão: 100–240VAC, 50/60Hz
Potência máxima: 550W
Conexões: Entrada e saída de energia /
DMX 3 pinos ou 5 pinos

Sistema Óptico

Foco: —
Zoom: Motorizado
Mistura de cor: CMY
Dimmer: 0–100%, 24 bits
Strobo: 0–25 Hz
Filtro frost: Atomização leve +
disco de arco-íris
Prismas: 1 prisma de 8 faces +
1 prisma linear de 6 faces

Sistema de Gobos

Gobos rotativos: 7 gobos + branco, com
efeitos de fluxo, shake e rotação
bidirecional
Gobos fixos: 12 gobos
Roda de cores: 8 cores + branco

Controle

Protocolo: DMX512, RDM, W-DMX (opcional),
NFC, Bluetooth
Modos de canal: BASIC (25 canais),
STANDARD (21 canais), EXTEND (28 canais)
Pan/Tilt: Pan infinito / Tilt 270° (8–16 bits)
Controle local: Onboard com modos
personalizados

Especificações

Dimensões

360 × 219 × 601 mm

Peso

22 KG

Material

Magnálio e alumínio fundido

Cor

Preto

Ambiente de trabalho

Temperatura

-20°C a 45°C

Grau de proteção

IP66

Certificação

CE

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA (Ângulo 3°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	0.26	105.000
10	0.52	26.250
15	0.79	11.667
20	1.05	6.563
25	1.31	4.200

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA (Ângulo 52°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	0.98	19.150
10	2.93	2.128
15	4.88	766
20	6.83	391
25	9.75	192