

NH5



O NH5 representa um novo marco entre os moving heads LED tipo spot, oferecendo óptica de alta eficiência em um equipamento compacto e leve, com grande potência de saída e funções abrangentes.

Com movimento rápido e silencioso de pan/tilt, zoom preciso de 3° a 30°, sistema de foco automático inteligente, sistema CMY rápido e suave, gobos fixos e rotativos, efeitos de prisma e frost, além do refinado dimmer de 16 bits que simula a curva clássica das lâmpadas halógenas, este equipamento é ideal para locadoras, emissoras de TV, teatros, estúdios e salas de concerto.

Parâmetros

Fonte de Luz

Tipo: Módulo LED de 450W
Ângulo de zoom: 3°–30°
Fluxo luminoso: 12.699 lm

Sistema Óptico

Foco: Motorizado, linear
Zoom: Motorizado, linear
Iris: —
Filtro frost: 1 filtro frost
Roda de animação: Rotação bidirecional

Sistema de Gobos

Gobos rotativos: 8 gobos + branco, efeitos de fluxo, shake e rotação bidirecional
Gobos fixos: 10 gobos + branco, efeitos de fluxo e shake
Roda de cores: 6 filtros dicróicos + branco, com efeito arco-íris
Sistema CMY

Prismas

1 prisma de 5 faces
1 prisma linear

Controle

Protocolo: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX (opcional)
Modos de canal: BASIC (23 canais), STANDARD (29 canais), EXTEND (31 canais)
Dimmer: 0–100%, 16 bits
Strobo: 0–25 Hz
Controle local: Onboard com modos personalizados
Pan/Tilt: 540° / 270° (8–16 bits), blackout durante movimento, faixas ajustáveis

Especificações

Dimensões

380 × 251 × 710 mm

Peso

26 KG

Material

Plástico antichamas (V0) e alumínio fundido

Cor

Preto

Ambiente de trabalho

Temperatura

0°C a 45°C

Grau de proteção

IP20

Certificação

CE, MET

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA (Ângulo 3°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	0.26	32500
10	0.52	13000
15	0.79	8125
20	1.05	5200

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA (Ângulo 30°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	2.89	813
10	5.77	325
15	8.66	203
20	11.55	130