

NW8



O NW8 representa uma nova geração de moving wash com LEDs RGBL e sistema inteligente de mistura de cores HSIC. Possui ângulo óptico de 3,5° a 60°, controle por pixels para efeitos dinâmicos e calibração automática de cor por meio do sistema CCS (Color Consistency System). Com ajuste contínuo de temperatura de cor de 1800K a 10000K, é ideal para shows, turnês, eventos e locações profissionais, entregando potência, precisão e flexibilidade criativa.

Parâmetros

Fonte de Luz

Tipo: 19 LEDs RGBL de 50W + Anel LED +
Efeito de dupla máscara
Ângulo de feixe (beam): 3,5°–60°
Temperatura de cor: 1800K – 10000K
(ajustável)
Fluxo luminoso: 13.000 lm
Intensidade (a 5m / 3,5°): 65.000 lux

Especificações Elétricas

Tensão: 100–240VAC, 50/60Hz
Potência máxima: 1000W
Conexões: Entrada e saída Seetronic power /
DMX / RJ45 / USB-C

Controle

Protocolo: DMX512, RDM, Art-Net, sACN,
W-DMX (opcional), Bluetooth (BT), NFC
Conectividade: USB-C / RJ45 / DMX 3 e 5
pinos
Modos de canal: —
Dimmer: 0–100%, 24 bits
Strobo: 0–25 Hz
Controle local: Onboard com modos
personalizados
Pan/Tilt: 630° / 220° (8–16 bits), blackout
durante movimento, faixas ajustáveis

Especificações

Dimensões

421 × 316 × 480 mm

Peso

21.6 KG

Material

Magnálio e alumínio fundido

Cor

Preto

Ambiente de trabalho

Temperatura

-20°C a 45°C

Grau de proteção

IP66

Certificação

CE

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA (Ângulo 3,5°)

Distância (m)

5
10
15
20
25

Diâmetro (m)

0.31
0.61
0.92
1.22
1.53

Centro (lux)

65000
15500
6889
3875
2480

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA (Ângulo 60°)

Distância (m)

1
3
5
7
10

Diâmetro (m)

0.69
2.07
3.44
4.82
6.89

Centro (lux)

2011
1026
558
275
103