

PW8



O PW8 é um moving head wash de nova geração com LEDs RGBL 4 em 1, projetada para oferecer uma excelente mistura de cores. Conta com sistema de zoom de 3,5° a 60°, sistema de mistura de cores HSIC para seleção fácil e precisa, e ajuste de temperatura de cor de 1800K a 10000K.

Inclui controle de anel LED dividido em 3 seções, possibilitando efeitos dinâmicos brilhantes. O sistema inteligente de consistência de cores CCS (patente Yajiang) mantém a uniformidade da cor em diferentes intensidades.

É uma ferramenta ideal para diversas aplicações profissionais.

Parâmetros

Fonte de Luz

19 LEDs de 40W RGBL (vermelho, verde, azul e lima)
 Ângulo do feixe: 3,5° a 38°
 Ângulo de campo: 6° a 60°
 Anel LED: RGB com controle de seções

Especificações Elétricas

Tensão: 100–240V AC
 Potência máxima: 720W
 Conexões: Energia: entrada
 Sinal: DMX 3 ou 5 pinos (entrada e saída)
 Porta USB-C

Controle

Dimmer: 0–100%, 16 bits
 Pan: 540° Tilt: 220°
 Resolução: 8/16 bits
 Função blackout durante movimento
 Faixas de movimento ajustáveis
 Protocolo: DMX512, RDM, W-DMX (opcional), Wi-Fi, Bluetooth
 Modos de canal: HSIC, SSP, TOUR
 TR16, CMY, PIXEL
 Strobe: 0–25 Hz
 Controle local via display (modo personalizado incluso)

Especificações

Dimensões

352 × 256 × 461 mm

Peso

14 KG

Material

Plástico antichamas (classificação V0)

Cor

Preto

Ambiente de trabalho

Temperatura

0°C a 45°C

Grau de proteção

IP20

Certificação

CE, MET

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA

Feixe 3,5° (ângulo de feixe) / 6° (ângulo de campo) (Zoom 10°)

Distância (m)

5
10
15
20

Diâmetro (m)

0.32
0.64
0.96
1.28

Centro (lux)

10865
4346
2716
1738

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA (Feixe 38° / Campo 60°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
1	0.69	4336
3	2.07	1561
5	3.44	796
7	4.82	390