

ST2



O ST2 é um followspot (spotlight com controle manual puro), equipado com um módulo LED personalizado de 250W de alta eficiência. Seu design foi cuidadosamente pensado para se adequar aos hábitos operacionais humanos, oferecendo uma experiência de uso fluida e ergonômica.

Oferece controle super flexível de:

- Dimmer (intensidade da luz)
- Íris
- Zoom
- Foco
- Troca de cores (Boomerang)

Seu sistema de zoom manual preciso de 10° a 20° garante projeção nítida e clara em qualquer ângulo. O design inteligente separa o sistema óptico do dissipador de calor, facilitando a limpeza e a manutenção.

A ST2 foi criada especialmente para:

- Teatros de pequeno e médio porte
- Auditórios
- Igrejas
- Salões de banquete
- Empresas de locação de equipamentos

Parâmetros

Fonte de Luz

Potência: 250W (LED de alta eficiência)
Temperatura de cor (CCT): 5600K
CRI: Ra ≥ 90
Zoom: Manual, 10° a 20°

Especificações Elétricas

Tensão: 100–240V AC, 50/60Hz
Potência máxima: 230W
Conexão de energia: Entrada de energia

Controle

Dimmer: 0–100%, 16 bits
Operações manuais: Dimmer, íris, zoom, foco, boomerang (troca de cor)
Resfriamento: Ventilação forçada

Especificações

Dimensões

1136 × 353 × 436 mm

Peso

23 KG

Material

Metal

Cor

Preto

Ambiente de trabalho

Temperatura

0°C a 45°C

Grau de proteção

IP20

Certificação

CE, MET

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA (Zoom 10°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	0.85	12800
10	1.75	3200
15	2.26	2000
20	3.50	800
25	4.37	512

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA (Zoom 12°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	1.82	6000
10	2.64	1500
15	5.46	666
20	7.30	375
25	9.00	240