

T16



O T16 é um moving head com fonte LED de 1400W, equipado com sistema CMY e CTO linear. Possui sistema de moldura profissional com corte de múltiplos polígonos, ideal para eventos, shows, desfiles de moda e locações.

Com tecnologia de ponta em efeitos visuais e precisão óptica, atende às exigências de produções profissionais em grande escala.

Parâmetros

Fonte de Luz

Tipo: Módulo LED de 1400W
 Temperatura de cor: CTO Linear
 Fluxo luminoso:
 SS9193SC: 34.000 lm
 SC HC: 23.000 lm
 SC Pro: 22.000 lm
 IRC (CRI): SS9193SC: Ra > 70
 SC HC: Ra 95, R9 90
 SC Pro: Ra ≥ 95, R9 ≥ 95
 Ângulo de zoom: SC: 5°–55°
 SC Pro: 5°–50°

Sistema Óptico

Foco: Motorizado linear
 Zoom: Motorizado linear
 Iris: Ajuste linear de 5–100% com macros
 Filtro frost: Dois filtros de novos materiais (leve e médio), utilizáveis isoladamente ou em sobreposição

Sistema de Gobos

Gobos rotativos: 7 gobos + branco, efeitos de fluxo, shake e rotação bidirecional
 Gobos fixos: 8 gobos + branco, efeitos de fluxo e shake
 Roda de animação: Rotação bidirecional
 Cores: Uma roda com 6 filtros dicróicos + branco, com efeito arco-íris
 CMY + CTO Linear

Prismas

1 prisma de 5 faces
 1 prisma linear

Sistema de Moldura (Framing System)

4 lâminas independentes com controle de ângulo e direção
 Blackout completo
 Módulo de moldura giratório ±90°

Controle

Protocolo: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, Web Server, W-DMX (opcional)
 Modos de canal: BASIC (36 canais), STANDARD (42 canais), EXTEND (45 canais)
 Dimmer: 0–100%, 16 bits
 Strobe: 0–25 Hz
 Controle local: Onboard com modos personalizados
 Pan/Tilt: 540° / 270° (8–16 bits), blackout durante movimento, faixas ajustáveis

Especificações

Dimensões

483 × 284 × 796 mm

Peso

45.5 KG

Material

Plástico antichamas (V0)

Cor

Preto

Ambiente de trabalho

Temperatura

0°C a 45°C

Grau de proteção

IP20

Certificação

CE, MET

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA - SS9193SC (Ângulo 5°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	0.44	31250
10	0.87	12500
15	1.31	6250
20	1.75	3125

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA - SS9193SC (Ângulo 55°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	5.21	7723
10	10.41	3430
15	15.62	1930
20	20.82	1230

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA - SS9193SC HC (Ângulo 55°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	5.21	7508
10	10.41	3320
15	15.62	2075
20	20.82	1389

ILUMINÂNCIA A DISTÂNCIA - SS9193SC Pro (Ângulo 50°)

Distância (m)	Diâmetro (m)	Centro (lux)
5	5.21	6600
10	10.41	2640
15	15.62	1650
20	20.82	1070