

# The Fan



Apresentando o the FAN™: o melhor complemento para qualquer maquina de fumaça!  
Baixo consumo de energia só 100W - com velocidade controlável via DMX ou RDM.

Este Fan ultra-compacto pode ser usado em qualquer lugar devido à sua fonte de alimentação de comutação universal (100V 240V, 50/60 Hz), seja no palco ou pendurado na sua treliça (suporte Ômega, métrica e imperial). Projetado para trabalhar em conjunto com os nossos geradores profissionais ou de forma autônomo, o FAN™ está coberto pela nossa garantia de dois anos.

Tente. Você vai se tornar bastante theFAN™

|                                                    |                                   |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ventilador</b><br>3 Lâminas                     | <b>Velocidade</b><br>Variável     | <b>Fluxo de ar</b><br>850 CFM                             |
| <b>Nível de Ruído</b><br>64 db @ velocidade máxima | <b>Gancho de Fixação</b><br>Ômega | <b>Furo Passante Métrica</b><br>M12                       |
| <b>Furo Passante Imperial</b><br>0.5"              | <b>Alças</b><br>2                 | <b>Painel</b><br>Controlador de 4 botões com o painel LCD |

---

**Temp. De Armazenamento**

-40°C a + 90°C

**Temp. de Funcionamento**

-20°C a + 75°C

**Pressão Máxima Estática**

0,83 " H2O

---

**Peso**

6,8 kg (15 lb)

**Dimensões**

381 milímetros (15 ") H x 345 mm  
(13,95 ") W x 254 milímetros (10") D.

**Diâmetro Fan**

264 milímetros (10,4 ")

---

**Dados Electricos**

100-240 VAC, 50/60 Hz, Monofásico.  
100 Watts  
IEC 315 / C15 UL / CSA / CE 14 AWG  
Alimentação protegida

**Dados**

1 canal USITT DMX 512 padrão  
2 conectores XLR5: 1 entrada, 1 saída.  
Controlável através de DMX + RDM

**Funções digitais**

Configuração de velocidade funcionamento  
autônomo  
Valor DMX

---

**Acessórios**

Flight case