

OtheONE™



O theONE™ é o revolucionário e totalmente digital, gerador duplo de fumaça e Hazer.

Pela primeira vez, em seu pack totalmente auto-contido – incluído consumíveis - oferece um sofisticado controle dos efeitos atmosféricos desde um mesmo recurso. Com uma simples e eficiente interfase de usuário, acessível desde o painel LCD retro-iluminado permite um permite uma mudança gradual entre os modos perfeitamente, usando vários protocolos de rede.

Cada parâmetro é configurado utilizando presets específicos mais pode ser acessado e redefinido por usuários avançados. A capacidade de MDG theONE™ permite ao usuário instalar a maquina como parte de uma rede de ACN existente. Alimentada automaticamente desde o container externo de liquido de 20 L, e interconectada com 2 cilindros de 9kg (20 lb) de CO2 ou N2, theONE™ foi especificamente desenhada para o Maximo de consecutivas, sem descanso de horas de fumaça/Hazer sem assistência nenhuma nem serviço técnico. Com o gerador e seus acessórios montados em diferentes seções da maquina, no rack com rodas para sua facilidade de armazenar e transportar, robusto pronto para viajar, para as condições de turnês mais exigentes do mundo. Em poucas palavras, theONE™ é o gerador que você precisa.

- 2 modos: Hazer e Fumaça
- Presets definidos de fabrica
- 9 presets definidos por usuário
- Trava de segurança da operação
- Memória de ultimo modo de operação
- Hierarquia de níveis de usuário
- Setup configurável de alto nível
- Operação em Rede (TBA)
- Registro de falhas e anomalias (TBA)

Saída Única	Ventiladores 2	Ciclo de Trabalho 100%
Sistema APS™ Sim	Sistema ARS Sim	Regulador de Pressão Interno Sim
Entrada Máx. de Pressão 172 Bars (2500 PSI)	Chassis Aço calibre 16	Peso 84 kg (185 lb)
Dimensões 61x77x80 cm (24x31x32 in)	Dados Electricos 100-250 VAC, 50/60 Hz 1415 Watts IEC 320/C20 UL/CSA /CE 14 AWG x 3 cabos	Dados 4 canais USITT DMX512, com conectores XLR-5, 1 entrada, 1 saída Conector USB 2.0 (Atualizações) Conector de rede RJ45 ACN – ARTNet (TBA)
Tipo de Gás CO ₂ ou N ₂	Tipo de Fluido MDG NEUTRAL FLUID™	Acessórios Dois Cilindros de 9 kg Galão de 20L

The ONE – Fumaça

Consumo de Líquido

2L a 3.45 bar (50 psi)

Volume de emissão de fumaça

110 m3 (3900 ft3) N/A

Controle de Volume de geração

Sim - Variável

Tempo total de funcionamento (20L)

10 horas

Sistema de purga automático

Sim – Padrão

Color da Fumaça / Haze

Branco

Tamanho da partícula

0,5 - 0,7 micrômetro

Tempo total de operação (20 L)

10 horas

Tempo de Aquecimento

8 minutos

Tipo de Fluido

Líquido Neutro MDG

The ONE – Hazer

Consumo de Líquido

65 ml a 2.07 bar (30 psi)

Volume de emissão de fumaça

N/Disponível

Controle de Volume de geração

Sim - Variável

Tempo total de funcionamento(20L)

308 horas

Sistema de purga automático

Sim – Padrão

Color da Fumaça / Haze

Branco

Tamanho da partícula

0,5 - 0,7 micrômetro

Tempo total de operação (20 L)

308 horas

Tempo de Aquecimento

8 minutos

Tipo de Fluido

Líquido Neutro MDG